

江苏东风多利卡蓝牌供液车要多少钱

发布日期：2025-09-11 | 阅读量：163

舜德牌东风多利卡D6国六：供液车，一款主要用来装卸洗井液, 减水剂等具有腐蚀性、非危险品车辆。检验车辆是否合格的因素主要可以分为2大块，一是底盘配置能否给车辆提供充足动力，二是上装罐体是否能高效完成拖运任务，下面我们来测下这款舜德牌东风多利卡D6国六！该车整车尺寸为[5960×2030×2780(mm)]车辆总质量为[7360(Kg)]承载能力强；罐体采用先进的焊接技术，成形后进行高压气体试漏测试检验，保证每一辆出厂的车辆均为合格产品；驾驶室准乘人数为：2(人)，方便作业人员乘坐；可自由的泵进泵出，罐体还可进行分仓处理，方便运输各类介质物品，***适用于各个行业。在上装配置上表现相当不错，底盘配置上表现又如何？且随小编前去一探究竟：由东风牌原厂生产EQ1075SJ3CDF底盘，选用轴距为2700,2950,3308(mm)[]匹配CY4BK461,C4IDB1-11E6,CY4BK161,D20TCF1,Q28130E60,H20120E60,C4IDB1-13E6,CY2414060,D20TCF11,Q23115E60,ZD30D166N,M9T-600发动机，发动机对应马力为95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105(Kw)[]多种轮胎可选：，最高车速可达到[110(Km/h)]按照规定，车辆在出厂前应将排气管前置，还应加装前盘制动[]ABS防抱死系统及限速装置。 楚飞牌东风多利卡D6国六2.53方供液车。江苏东风多利卡蓝牌供液车要多少钱

华通牌江淮帅铃国五：供液车，一款主要用来装卸洗井液, 减水剂等具有腐蚀性、非危险品车辆。检验车辆是否合格的因素主要可以分为2大块，一是底盘配置能否给车辆提供充足动力，二是上装罐体是否能高效完成拖运任务，下面我们来测下这款华通牌江淮帅铃国五！该车整车尺寸为[5995×2050×2450(mm)]车辆总质量为[4495(Kg)]承载能力强；罐体采用先进的焊接技术，成形后进行高压气体试漏测试检验，保证每一辆出厂的车辆均为合格产品；驾驶室准乘人数为：2(人)，方便作业人员乘坐；可自由的泵进泵出，罐体还可进行分仓处理，方便运输各类介质物品，***适用于各个行业。在上装配置上表现相当不错，底盘配置上表现又如何？且随小编前去一探究竟：由江淮牌原厂生产HFC1041P93K4C2ZV底盘，选用轴距为3308,2800,3360(mm)[]匹配HFC4DF1-2D2D25TCIE1HFC4DA1-2DWP3Q130E50发动机，发动机对应马力为(Kw)[]多种轮胎可选：，最高车速可达到[90(Km/h)]按照规定，车辆在出厂前应将排气管前置，还应加装前盘制动[]ABS防抱死系统及限速装置，确保运输工作安全进行。 江苏东风多利卡蓝牌供液车要多少钱 旺龙威牌乘龙国六14.28方供液车。

楚胜牌东风天锦：接触过供液车的朋友们都知道，这属于非危险品运输车，只有对该车熟悉的情况下，才能安全的操作车辆。首先我们需要先了解清楚该车的结构组成、材质要求以及基本的工作原理，我们以楚胜牌东风天锦，给大家进行详细的介绍：该车整车尺寸为[8700×2480×3150(mm)]车辆总质量为[15800(Kg)]承载能力强；罐体材质可选用不锈钢、内衬橡胶、滚塑、玻璃钢及塑料铝罐等材质，加装有离心泵/齿轮泵/不锈钢泵，多种配置可选；

罐体内部可进行分仓处理，运输不同介质的物品；在道路良好的情况下，车辆最高车速可跑到98(Km/h)适用于各种工况。选用东风牌原厂生产底盘，轴距为3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm)型号为DFL1160BX1V匹配ISD21050ISD19050ISD18050EQH180-52EQH180-53ISB18050ISD27050ISB21050ISB19050发动机，对应马力为55140(Kw)标配16PR,16PR,18PR,14PR,16PR,18PR,16PR,275/16PR,275/18PR,295/同时还加油精心优化的制动系统，制动效果好，加装ABS防抱死系统，更安全可靠，司机朋友们用起来更放心。

豪沃后双桥国六：供液车，一款主要用来装卸洗井液,减水剂等具有腐蚀性、非危险品车辆。检验车辆是否合格的因素主要可以分为2大块，一是底盘配置能否给车辆提供充足动力，二是上装罐体是否能高效完成拖运任务，下面我们来测下这款豪沃后双桥国六！该车整车尺寸为9290×2500×3050(mm)车辆总质量为25000(Kg)承载能力强；罐体采用先进的焊接技术，成形后进行高压气体试漏测试检验，保证每一辆出厂的车辆均为合格产品；驾驶室准乘人数为：2(人)，方便作业人员乘坐；可自由的泵进泵出，罐体还可进行分仓处理，方便运输各类介质物品，***适用于各个行业。在上装配置上表现相当不错，底盘配置上表现又如何？且随小编前去一探究竟：由豪沃牌原厂生产ZZ1257N464GF1底盘，选用轴距为3000+3375+4000+3375+4000+3905+4080+3925+4060+3955+4000+3985+4050+3575+4080+3575+4050+4700+4700(mm)匹配，发动机对应马力为240;213;260;260;257;297;228;202;251;257;294;279;257;297(Kw)多种轮胎可选：315/，最高车速可达到89,110(Km/h)按照规定，车辆在出厂前应将排气管前置。专威牌东风小多利卡6方供液车。

舜德牌东风途逸国六：随着多地媒体报道的关于供液车的使用量增多，越来越来的人们开始关注起供液车的安全问题，一系列的政策使供液车的销量也是陆续增加，监控监管措施也慢慢得到完善。一起来看下舜德牌东风途逸国六5510×2040×2300(mm)的整车尺寸，车辆额定载质量为1845(Kg)最高车速可达到80,110(Km/h)适合各种路面。罐体可根据运输介质来选用不锈钢、内衬橡胶、滚塑、玻璃钢、塑料罐（聚乙烯、聚丙烯）铝罐、碳钢等材质，同时也可根据用户需求进行分仓处理，运输不同的化工液体2800,3000,3200,3400(mm)轴距，东风牌EQ1045SJ16DC底盘，搭载Q23-95E60发动机，对应马力为70(Kw)标配185R15LT8PR,为车辆运输提供充足的动力支持。车身四周贴有反光标贴，充分保障行车安全，在罐体上还喷有易燃液体/气体的危险警示标志，警示过往车辆注意避让。这款舜德牌东风途逸国六、安全性能还是动力配置上都表现优良，在同系竞品中的销量都保持着位居前列的状态，是一款值得信赖的产品！程力牌东风多利卡D7国六10.8方供液车。江苏东风多利卡蓝牌供液车要多少钱

豪沃后双桥国六13.6方供液车。江苏东风多利卡蓝牌供液车要多少钱

华威驰乐牌东风天锦国五8350,8100×2500×3000(mm)的整车尺寸，车辆额定载质量为8425(Kg)最高车速可达到98(Km/h)适合各种路面。罐体可根据运输介质来选用不锈钢、内衬橡胶、滚塑、玻璃钢、塑料罐（聚乙烯、聚丙烯）铝罐、碳钢等材质，同时也可根据用户需求进行分仓处理，运输不同的化工液体3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm)轴距，东风

牌DFL1160BX1V底盘，搭

载ISD21050ISD19050ISD18050EQH180-52EQH180-53ISB18050ISD27050ISB21050ISB19050
发动机，对应马力为55140(Kw)[]标配，为车辆运输提供充足的动力支持。车身四周贴有反光标贴，
充分保障行车安全，在罐体上还喷有易燃液体/气体的危险警示标志，警示过往车辆注意避让。
江苏东风多利卡蓝牌供液车要多少钱

楚胜汽车集团有限公司主要经营范围是交通运输，拥有一支专业技术团队和良好的市场口碑。公
司业务涵盖油罐车，洒水车，吸污车，冷藏车等，价格合理，品质有保证。公司注重以质量为中
心，以服务为理念，秉持诚信为本的理念，打造交通运输良好品牌。湖北楚胜专用汽车立足于全
国市场，依托强大的研发实力，融合前沿的技术理念，飞快响应客户的变化需求。